

CMYK farverefencer anvendes ved alle fire-farvede tryksager.

PMS referencer anvendes primært til brevlínen og til serigrafisk tryk og beklædning.

RGB værdier anvendes til elektroniske medier.

Foliefarver, 3M Scotchcal og RAL referencer er relevante for udskæring af bomærke og navnetræk til skiltning.

NCS referencer anvendes til malede flader, fx skurvogne.

CMYK 100 10 0 70	PMS 548	RGB 0 71 101 # 004765	3M Scotchcal: 100–725 RAL 5001	NCS S6030–B	Primær farve (logofarve)	
CMYK 25 0 0 100	PMS Process Black	RGB 23 31 37 # 171F25				Sekundær farver
CMYK 40 5 5 10	PMS 550	RGB 150 187 210 # 96BBD2				
CMYK 90 0 15 5	PMS 632	RGB 0 169 203 # 00A9CB				
CMYK 10 0 0 30	PMS 7543	RGB 170 180 188 # AAB4BC				
CMYK 40 100 0 0	PMS 158	RGB 163 35 142 # A3238E				Sekundær farver
CMYK 0 70 100 0	PMS 158	RGB 243 112 33 # F37021				
CMYK 0 5 100 0	PMS 108	RGB 255 230 0 # FFE600				
CMYK 15 100 60 25	PMS 7426	RGB 165 18 64 # A51240				
CMYK 40 10 30 40	PMS 5625	RGB 111 130 124 # 6F827C				Sekundær farver
CMYK 10 5 25 5	PMS 5807	RGB 217 217 188 # D9D9BC				
CMYK 40 0 100 0	PMS 383	RGB 166 206 57 # A6CE39				
CMYK 5 5 20 30	PMS 7536	RGB 178 176 158 # B2B09E				

## GRUNDELEMENTER

### Farvepalette

Du skal altid benytte farver fra kommunens farvepalette. Der er 13 farver i paletten: Den blå hovedfarve samt 12 tillægsfarver.

Farverne kan bruges til farveflader, skrift, grafik og kan give forskellige udtryk, alt efter hvad du ønsker at kommunikere.

Alle farver må bruges i nedtonede udgaver – og her er der ikke tale om en ny farve, men en lysere udgave af den oprindelige farve.