

Anker Christensens Eftf. ApS
Frederikshavnsvej 315
Hjørring
9800

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

10. februar 2026

Miljøgodkendelse til oplag og nyttiggørelse af ikke-farligt affald for Anker Christensens Eftf. ApS



Sagsnummer: GEO-2025-03632
Dokumentnummer: 8605979

Sagsbehandler:
Rune Kongsgård Jensen
Direkte telefon:
+45 9845 5603

<u>Virksomhedens navn:</u>	Anker Christensen Eftf. ApS og Jordhotel Frederikshavn Aps
<u>Virksomhedens listebetegnelse:</u>	K206 Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding". K 212: "Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211."
<u>Virksomhedens beliggenhed:</u>	Vendsysselvej 195 og Udviklingsvej 12
<u>Matr.nr.:</u>	1fn, Lerbæk Hgd., Elling 1be, Knivholt Hgd., Flade
<u>Virksomhedens CVR nr:</u>	Anker christensen: 30705335 Jordhotel Frederikshavn: 31948460
<u>Virksomhedens P nr.:</u>	1013430132
<u>Driftsansvarlig:</u>	Kristoffer V. Kristensen
<u>Tilsynsmyndighed:</u>	Frederikshavn Kommune

Indholdsfortegnelse

1.	Kommunens afgørelse og vilkår	3
2.	Baggrunden for godkendelsen.....	14
2.1	Beskrivelse af virksomheden	14
2.2	Miljøteknisk vurdering samt begrundelse for de stillede vilkår	16
2.3	Miljø- og habitatvurdering.....	19
2.4	Planlægningsforhold	19
3.	Forholdet til loven	20
3.1	Lovgrundlag	20
3.2	Tidligere meddelte afgørelser	21
3.3	Offentlighed og partshøring.....	21
3.4	Revurdering.....	21
3.5	Retsbeskyttelse	21
3.6	Aktindsigt.....	22
3.7	Offentliggørelse og klagevejledning	22
Bilag A	Oversigtsplan	24
Bilag B	Støjgrænseværdier for nærområdet	25

1. Kommunens afgørelse og vilkår

Hermed meddeles miljøgodkendelse til Anker Christensen Eftf. ApS på Vendsysselvej 195 og Udviklingsvej 12 på matrikel nr. 1fn, Lerbæk Hgd., Elling og 1be, Knivholt Hgd., Flade. Godkendelsen er gældende fra dags dato og er meddelt på en række vilkår. Vilkårene vurderes at sikre, at den ønskede aktivitet kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne en forurening, som er uforenelig med omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Udnyttelse af godkendelsen

1. Såfremt miljøgodkendelsen ikke er udnyttet senest den 10.02.2028 bortfalder miljøgodkendelsen.
2. Godkendelsen bortfalder senest, når driften har været indstillet i 3 år.
3. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.
4. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Indretning og drift

5. Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med godkendelsens krav og det i sagen oplyste, herunder oplysninger fremlagt af ansøger. Virksomhedens placering fremgår af bilag A.
6. Den, der er ansvarlig for virksomheden, skal underrette tilsynsmyndigheden, før virksomheden
 1. helt eller delvist skifter driftsherre, herunder når virksomheden helt eller delvist overdrages, udlejes eller bortforpagtes,
 2. indstiller driften i en længere periode eller permanent, eller
 3. genoptager driften efter den har været indstillet en længere periode.
7. Ved endeligt ophør af virksomhedens drift eller enkeltaktiviteter skal den driftsansvarlige træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage til miljømæssigt tilfredsstillende stand. Affaldsoplag skal være fjernet senest 3 måneder efter at driften er ophørt.

8. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage for- nøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.
9. Virksomheden må kun modtage, opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder.

Affaldsfraktion(er)	EAK kode	Forventet årlig mængde	Forventet maksimalt oplag for væsentlige affaldsfraktioner	Oplagringsmåde og sted
Mursten	17 01 02	15.000 ton	5.000 ton	På areal til formålet/plansilo
Blandinger af beton, mursten, tegl og keramik	17 01 07	25.000 ton	10.000 ton	På areal til formålet/plansilo Nedknuses
Bygningstræ A1 og A2	17 02 01	5.000 ton	2.500 ton	På areal til formålet/plansilo
Bygningstræ A4	17 02 04	2.500 ton	1.000 ton	På areal til formålet/plansilo
Bygningsglas	17 02 02	1.000 ton	500 ton	På areal til formålet/container
Plast	17 02 03	5.000 ton	5.000 ton	På areal til formålet/overdækket container
PVC	17 02 03	5.000 ton	2.500 ton	På areal til formålet/overdækket container
Kobber, bronze, messing	17 04 01	1.000 ton	500 ton	På areal til formålet/overdækket container
Aluminium	17 04 02	1.000 ton	500 ton	På areal til formålet/overdækket container
Bly	17 04 03	1.000 ton	500 ton	På areal til formålet/overdækket container
Zink	17 04 04	1.000 ton	500 ton	På areal til formålet/overdækket container
Tin	17 04 06	1.000 ton	500 ton	På areal til formålet/overdækket container
Jern og stål	17 04 05	5.000 ton	5.000 ton	På areal til formålet/overdækket container
Blandet metal	17 04 07	5.000 ton	2.500 ton	På areal til formålet/overdækket container
Kabler, bortset fra affald henhørende under 17 04 10	17 04 11	1.000 ton	500 ton	På areal til formålet/overdækket container
Gipsaffald (uforurenet)	17 08 02	5.000 ton	1.000 ton	På areal til formålet/plansilo
Blandet bygningsaffald	17 09 04	20.000 ton	15.000 ton	På areal til formålet/plansilo
Beton	07 01 01	30.000 ton	15.000 ton	På areal til formålet/plansilo Nedknuses

Knust beton	17 01 01	30.000 ton	15.000 ton	På areal til formålet/plansilo
Have-/parkaffald	20 02 01	5.000 ton	1.000 ton	På areal til formålet/plansilo
Klinker og sanitet	17 01 07	1000 ton	500 ton	På areal til formålet/plansilo
Polystyren	17 06 04	1000 ton	500 ton	På areal til formålet - indendørs
Rockwool/mineraluld	17 06 04	1000 ton	500 ton	På areal til formålet - indendørs
Isolering blandet med andet byggeaffald (sandwich paneler)	17 09 04 17 06 04	1000 ton	500 ton	På areal til formålet - indendørs
Pap	15 01 01	1000 ton	500 ton	På areal til formålet - indendørs
Tagpap	17 03 01	1000 ton	500 ton	På areal til formålet/plansilo
Boremudder*	01 05 04	5.000 ton	1.000 ton	På areal til formålet/Boremudder-plads
Boremudder*	01 05 07			På areal til formålet/Boremudder-plads
Boremudder*	01 05 08			På areal til formålet/Boremudder-plads
Boremudder*	01 05 99			På areal til formålet/Boremudder-plads
Jord, ren			Samlet maksimalt 30.000 m ³	På areal til formålet/jordoplæg
Jord, lettere forurenede				På areal til formålet/jordoplæg
Jord, forurenede m. Totalkulbrinter op til 500 mg/kg				Jordoplæg på tæt belægning med kontrolleret afløb via olieudskiller
Asfalt	17 09 04		50 m ³	På areal til formålet/plansilo Nedknuses

Tabel 1: Tilladte affaldsfraktioner

10. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.
11. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmottager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet. Såfremt der er tale om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares enten i en overdækket container eller på et område under tag og med tæt belægning
12. Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt.
13. Bygge- og anlægsaffald, der indeholder farligt affald eller asbest, skal afvises, og dette affald må ikke behandles på området.

14. Der må kun neddeles sorterede materialer. Blandinger må dog neddeles, såfremt det neddelte, skal nyttiggøres i denne blandede form.
15. Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. et vandings- eller sprinklersystem.
16. Nedknusning må finde sted 5 gange årligt med mindst én måned mellem nedknusningsperioderne. Der må nedknuses 2 dage ad gangen. Sortering neddeling og nedknusning må kun finde sted i hverdage fra 7.00 -18.00.
17. Nedknusning er udelukkende tilladt på matrikel 1be.

Oplagring af jord

18. Virksomheden må modtage følgende jordtyper:
 - a. Ren jord, dokumenteret ren ved 1 prøve pr. 30 tons eller historisk ren jord (ikke kortlagt, ikke områdeklassificeret, ikke vej jord, ikke mistænkt i øvrigt)
 - b. Lettere forurenede jord. Dokumenteret ren ved 1 prøve pr. 120 tons (denne administreres som lettere forurenede) eller dokumenteret lettere forurenede ved 1 prøve pr. 120 tons
 - c. Jord der er uden for kategori, dog kun indenfor totalkulbrinter og kun til 500 mg/kgTS
 - d. Vejjord, der ikke er analyseret (er som udgangspunkt lettere forurenede).
 - e. Jord fra områdeklassificerede arealer, der ikke er analyseret (er som udgangspunkt lettere forurenede).
 - f. Anden jord, der er mistænkt for at være mere end lettere forurenede (lugtende eller fra kortlagte ejendomme eller lign.)
19. Jord omfattet af jordflytningsbekendtgørelsen, der modtages på anlægget, skal ledsages af en anvisning fra den kommune, hvori jorden er opgravet. Dog kan virksomheden modtage jord, som er opgravet i Frederikshavn Kommune, og som på grund af en akut opstået situation ikke kan afvente en anmeldelse. I sådanne tilfælde skal den ansvarlige for driften af virksomheden sikre, at jordflytningen anmeldes til kommunen senest tre hverdage efter, at flytningen har fundet sted.
20. Jord, der endnu ikke er analyseret og kategoriseret skal oplægges i miler, særskilt for hver anmeldt jordflytning, med henblik på prøvetagning af dette parti. Kategoriseringen skal være fundet sted efter maksimalt 3 uger efter modtagelse af jorden.

21. Jord, der ikke er kategoriseret og samtidig mistænkt for at være mere end lettere forurenet, eller fra kortlagt område, skal opbevares i område med tæt belægning, indtil jorden er kategoriseret. Kategoriseringen skal være fundet sted efter maksimalt 3 uger efter modtagelse af jorden. Hvis jorden viser sig ved kategoriseringen at være mere end lettere forurenet skal den bortskaffes til godkendt modtager i løbet af maksimalt 1 måned. Denne jord må kun opbevares på tæt belægning indtil bortskaffelsen.
22. Prøvetagning, analyse og kategorisering skal ske efter reglerne i den til enhver tid gældende jordflytningsbekendtgørelse.
23. Når jord omfattet af vilkår 18 skal flyttes fra anlægget til videre genanvendelse eller bortskaffelse, skal jordflytningen anmeldes jf. jordflytningsbekendtgørelsen. Undtaget herfor er dog den historiske rene jord (del af pkt. a) 1
24. Jordoplagerne på pladsen skal holdes adskilt i kategorier svarende til kategoriseringen i de til enhver tid gældende jordkvalitetskriterier.

Luftforurening

25. Diffuse kilder, herunder udendørs aktiviteter, transport, oplag og etablering af vold, må ikke kunne give anledning til støv- og lugtgener eller anden luftforurening uden for virksomhedens område, som af tilsynsmyndigheden skønnes væsentlig. På forlangende fra tilsynsmyndigheden skal virksomheden begrænse generne.
26. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings-, sorterings-, håndtering- eller neddelingsaktiviteter.
27. Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning, sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område.
28. Såfremt der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.
29. Såfremt der er afkast til det fri fra sikkerhedsmakulering, presning, balletering eller neddeling af papir, pap, plast eller datamateriale, skal det forsynes med et

filter, der kan overholde en emissionsgrænseværdi for papirstøv på 10 mg/normal m3. Før filtret tages i brug, skal virksomheden indhente følgende leverandøroplysninger:

- Dokumentation for at filtret ved den pågældende anvendelse kan overholde den krævede emissionsgrænseværdi.
- Leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af filtret.

Oplysningerne skal opbevares på virksomheden og være tilgængelige for tilsynsmyndigheden. Filtret skal kontrolleres, vedligeholdes og udskiftes i overensstemmelse med filterleverandørens anvisninger. Kontrol af filtret skal dog altid som minimum omfatte en visuel kontrol hver tredje måned af dets korrekte funktion.

30. Bygningsaffald med cementbundne asbestfibre skal håndteres forsigtigt, så det ikke beskadiges og kan afgive asbeststøv. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelser, skal det i befugtet tilstand opbevares i egnet lukket, tæt emballage, der er mærket med oplysning om, at den indeholder asbest. Det må ikke omlastes før borttransport

Støj

31. Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier. Områdetyperne fremgår af vedlagte kortbilag B. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korregerede lydniveauer i dB(A).

	Kl.	Reference tidsrum (Timer)	I dB(A)	II dB(A) (*)	III og VII dB(A)	V dB(A)	VI dB(A)
Mandag- fredag	07-18	8	70	60	55	45	40
Lørdag	07-14	7	70	60	55	45	40
Lørdag	14-18	4	70	60	45	40	35
Søn- & helligdage	07-18	8	70	60	45	40	35
Alle dage	18-22	1	70	60	45	40	35
Alle dage	22-07	0,5	70	60	40	35	35
Spidsværdi	22-07	-	-	-	55	50	50

Tabel 2: Støjgrænseværdier

*) Ved boliger i områdetype II gælder grænseværdierne for områdetype III.

Områdetyper:

- I Erhvervs- og industriområder
- II Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomhed
- III Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne)
- V Boligområder for åben og lav boligbebyggelse
- VI Sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder. Særlige naturområder.
- VII Boliger i det åbne land (Koldenåvej 47b,49 og 51)

- 32. Virksomheden skal gennem målinger og/eller beregninger dokumentere, at grænseværdierne i tabel 2 er overholdt, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt kan målingerne/beregningerne højst kræves gentaget 1 gang om året.
- 33. Dokumentation skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen.
- 34. Dokumentation skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger ekstern støj". Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og/eller beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, nr. 6/1984: Måling af ekstern støj og nr. 5/1993: Beregning af ekstern støj fra virksomheder.
- 35. Støjmåling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter aftale med tilsynsmyndigheden.
- 36. Grænseværdier for støj, jf. vilkår 31 anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med grænseværdien. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger.

Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

37. Driften af virksomheden må ikke medføre, at den målte værdi af virksomhedens bidrag til støjen, målt indendørs i de berørte bygninger, overstiger følgende grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd (dB re 20 μ Pa):

Anvendelse		A-vægtet lydtrykniveau (10-160 Hz), dB	G-vægtet infralydniveau dB
Beboelsesrum, herunder i børneinstitutioner og lignende	aften/nat (kl.18-07)	20	85
	dag (kl. 07-18)	25	85
Kontorer, undervisningslokaler og andre støjfølsomme rum		30	85
Øvrige rum i virksomheder		35	90

Tabel 3: Grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd

Grænseværdierne gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst. I tilfælde, hvor støjen er impulsagtig, reduceres de anførte grænseværdier med 5 dB.

38. Driften af virksomheden må ikke medføre, at udsendelse af vibrationer, målt som accelerationsniveau indendørs i de berørte bygninger, overstiger følgende grænseværdier (dB re 10⁻⁶ m/s²):

Anvendelse	Vægtet accelerationsniveau L _{aw} i dB
Boliger i boligområder (hele døgnet) Boliger i blandet bolig/erhvervsområde (kl 18-07) Børneinstitutioner og lignende	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde (kl. 07-18) Kontorer, undervisningslokaler og lignende	80
Erhvervsbebyggelse	85

Tabel 4: Grænseværdier for vibrationer

39. Grænseværdierne gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S.

40. Hvis tilsynsmyndigheden ved observationer og evt. orienterende målinger finder, at ovenstående grænser for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer kan være overskredet, skal virksomheden få foretaget akkrediterede målinger/beregninger.

Beskyttelse af jord og grundvand

41. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstude og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.
42. Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie. Dog må transformatorer og spåner mv. med indhold af olierester eller køle- og smøremidler o. lign. modtages, oplagres og afsendes i tætte, overdækkede containere eller beholdere. Disse containere eller beholdere kan stå uafdækket indendørs.
43. Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning, eller i lukket/overdækket container med indbygget sump.
44. Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten udendørs på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i en container. Opbevaring og håndtering skal udføres, så støvdannelse minimeres, og der må ikke ske støv-/materialeflugt til omgivelser uden for virksomheden.
45. Neddeling, klipning eller opskæring af jern- og metalskrot må kun foretages på et areal eller gulv, der er forsynet med tæt belægning.
46. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholderne og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorerne.
47. Blandet bygge- og anlægsaffald, nedrivningsaffald, kildesorteret bygge- og anlægsaffald samt frasorterede materialer som f.eks. jern, isoleringsmaterialer, ledninger, træ, glaserede tegl, farvede sanitetsgenstande og diverse kunststoffer og plast, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med fald mod afløb

eller sump, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Dette krav gælder ikke for uforurenede inert affald som f.eks. glas, beton og tegl.

48. Have- og parkaffald må kun oplagres og neddeles på et befæstet areal med fald mod afløb eller sump. Have- og parkaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for have- og parkaffald og saft fra samme mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret.
49. Befæstede arealer og tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
50. Vaskepladsen skal være befæstet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning af afløbsvandet.
51. Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.

Affald

52. Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. Filterstøv skal opsamles straks og opbevares i en tæt lukket beholder, der er mærket med indhold.
53. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

Etablering af Støjvold

54. Voldens kerne må opbygges af lettere forurenede jord, der i forvejen er, eller kan anvendes til oplagspladsen jf. miljøgodkendelsen.
55. Voldens dimensioner skal holdes til 3 meter i højden og 6 meter i bredden, voldens fod skal holdes 0,5 meter fra naboskel.
56. Den lettere forurenede jord i volden skal afsluttes med markeringsnet, herefter afdækkes med 30 cm ren jord, der skal tilsås med græs eller andet, der sikrer at der ikke sker jordfygning fra volden. Den rene jord skal dokumenteres ren ved 1

prøve pr. 30 tons, eller stamme fra arealer som ikke er kortlagt efter jordforureningsloven og som ikke er omfattet af kommunens områdeklassificering.

57. Hvis jorden indeholder affald f.eks. bygningsaffald, skal det sorteres fra og bortskaffes i overensstemmelse med Frederikshavn Kommunes affaldsregulativer, herunder Regulativ for erhvervsaffald, og efter Frederikshavn Kommunes anvisning i øvrigt. Tilsynsmyndigheden kan forlange skriftlig dokumentation herfor.
58. Etablering af anlægget må ikke give anledning til gener (luftforurening, støjbelastning, vibrationer mv.) udenfor virksomhedens område, som af tilsynsmyndigheden skønnes væsentlig. På forlangende fra tilsynsmyndigheden skal virksomheden begrænse generne.
59. Der skal så snart udviklingsvej er etableret ansøges for og oprettes adgangsforhold fra matrikel 1be, Knivholt Hgd., Flade.
60. Volden skal være færdigetablet senest 2 år efter ikrafttrædelse, og Frederikshavn kommune skal orienteres herom når det er anlagt.

Egenkontrol

61. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.
62. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst en gang hvert tredje år

Driftsjournal

63. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
 - a) Dato og tidsrum for drift af knusningsanlæg samt en årlig opgørelse af antal timer med drift af knusningsanlæg.
 - b) Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte belægninger, gulve, gruber mv.
 - c) Dato for hvornår der er modtaget affald eller jord, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

- d) Kopi af anvisninger (fra modtagelse og bortkørsel) inkl. analyseattester iht. jordflytningsbekendtgørelsen.
- e) Registrering af dato eller tidsrum for modtagelse af hvert enkelt jordparti i den enkelte jordflytningssag samt en registrering af de modtagne jordmængder.
- f) Registrering af dato eller tidsrum for bortkørsel af hvert enkelt jordparti, samt modtager, i den enkelte jordflytningssag.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 9. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsyns- myndigheden.

2. Baggrunden for godkendelsen

Virksomheden har fremsendt ansøgning om miljøgodkendelse til Frederikshavn Kommune den 28.11.2025. Der ansøges om en fælles miljøgodkendelse for matriklerne 1fn og 1be. Den nordlige matrikel 1fn, har en eksisterende miljøgodkendelse med tillæg, der erstattes af denne miljøgodkendelse. Den nordlige matrikel ejes af Jordhotel Frederikshavn ApS Der har givet fuldmagt til at Anker Christensen Eftf. ApS kan søge tilladelser samt godkendelser, og varetage dialog med Frederikshavn Kommune. Begge selskaber er ejet af Solbjerg hovedgaard ApS.

Projektet er sideløbende screenet efter Miljøvurderingsloven. Begge afgørelser annonceres samtidigt.

2.1 Beskrivelse af virksomheden

Følgende miljøtekniske beskrivelse er uddrag fra ansøgningsmaterialet.

Anker Christensen Eftf. ApS ønsker at etablere en samlet plads på to matrikler, hvor der skal modtages forskellige materialer fra lokale bygge-, anlæg- eller nedrivningsarbejder til sortering. Virksomheden vil derfor være modtagere af containere med overskuds- eller ødelagt materialer fra byggepladserne, hvorefter materialerne bliver sorteret ud i de forskellige fraktioner.

På det eksisterende jordhotels placering planlægges der etablering af en koldhal, til håndsortering af genbrugsmaterialer fra byggeaffald på samlet 1.946 m². Koldhallen er adskilt af en brandvæg som opdeler hallen til hhv. sortering af materialer og

opbevaring. Sortering af materialer sker ved manuel håndsortering, hvor containere med materialer kan køres ind i koldhallen, sorteres, og efterfølgende flyttes til den overdækkede opbevaring. Ved siden af hallen etableres desuden et containerareal med tilhørende rampe, som lastbilerne der ankommer med byggeaffald, kan bakke op ad, og tømme materialerne direkte i. Containerne kan herefter flyttes længere ind i hallen til håndsortering.

En stor del af materialerne kan derefter bruges som erstatning for nye råstofmaterialer til byggeprojekter.

Da der bliver tilkørt materialer til pladsen fra nedrivningsarbejder, bliver der stillet krav til transportørerne om, at der kun må tilkøres materialer, som på forhånd er miljøscreenet, og konstateret rene.

På jordhotellets areal indrettes en "boremudder-plads" til oplag af boremudder. Boremudderet oplagres på fast underlag, forud for afvanding og videresalg. Det er endnu ikke afklaret om boremudderet afvandes i containere med indbygget spildebakke, eller om det udlægges direkte på afvandingsområde, når det modtages. Afvandingsområdet etableres med tæt belægning og afløb til særskilt opsamlingstank/-sump. Den afvandede fraktion håndteres som lettere forurenede jord.

På jordhotellet opstilles der desuden en brovægt til vejning af lastbiler før og efter aflæsning af materialer.

Endeligt indrettes et kontor med en forventet størrelse på 200 m². Foran kontoret bygges en mindre p-plads.

Entreprenørpladsen indrettes med overdækkede plansiloer med betonavæg til midlertidigt oplag af både knuste materialer og materialer til knusning. Brugen af nedknuseren og sorteringsanlægget bliver planlagt efter mængder som er oplagret på pladsen. Forventeligt, vil der maksimalt blive knust materialer fire til fem gange årligt af 1-2 dages varighed, på hverdage i tidsrummet 06:00-18:00.

På entreprenørpladsen indrettes en vaskeplads med en forventet størrelse på 120 m². Vaskepladsen indrettes med højtryksspuling, og placeringen fremgår af situationsplanen, bilag 3. Vaskevand fra vaskepladsen ledes til afløb etableret sammen med vaskepladsen, der leder vandet videre til en benzin/olieudskiller, som kan kobles på spildevandsledning nord for det eksisterende jordhotel.

Ved siden af vaskepladsen indrettes et rum til opbevaring af slamsuger. Rummet er isoleret.

På nuværende tidspunkt er der etableret jordvold rund om jordhotellet. Entreprenørpladsen afskærmes ligeledes med en jordvold, i samme opbygning om jordvolden på jordhotellet og nabomatriklens jordvold. Jordvolden etableres i overensstemmelse med lokalplanen og i en højde på ca. 3 m med en bredde ved voldfoden på 6 m. Derudover bliver jordvolden opbygget af lettere forurenede jord (som i forvejen ligger på jordhotellet og toppes med en dug og 30 cm. ren jord, som graves op

fra entreprenørpladsen i forbindelse med bundopbygningen. Jordvolden tilsås efterfølgende med græs. Placering af eksisterende og ny jordvold fremgår af bilag 3. Når udviklingsvej bliver realiseret, vil der blive etableret adgang direkte fra den sydlige plads til udviklingsvej.

Jf. eksisterende miljøgodkendelse fra 1. juli 2009, er der etableret jordhotel på matrikel nr. 1fn, Lerbæk Hgd., Elling, hvor jord bliver sorteret, karteret (analyseres m.v.) og uforurenet og lettere forurenet samt forurenet jord (op til 500 mg/Kg totalkulbrinter) opbevares midlertidigt, indtil der opstår en mulighed for, at jorden kan genanvendes.

Jorden, som modtages på virksomheden fremadrettet, vil følge de samme vilkår som i gældende miljøgodkendelse. Jorden bliver dog fremadrettet bliver oplagt i dynger på entreprenørpladsen, og holdes adskilt i kategorier svarende til kategoriseringen i gældende jordflytningsbekendtgørelse, dvs. som minimum kategori 1 jord, kategori 2 jord og forurenet jord (dvs. med et højere forureningsniveau end kategori 2), dog maksimalt svarende til 500 mg totalkulbrinter/kgTS. forbindelse med anlæg af modtagepladsen, og fra lokale anlægsprojekter i nærområdet.

2.2 Miljøteknisk vurdering samt begrundelse for de stillede vilkår

Kommunens begrundelse for at kunne meddele godkendelsen set i relation til godkendelsesbekendtgørelsens kapitel 10 om "Afgørelse om godkendelse" er beskrevet i dette afsnit.

Hovedparten af de stillede vilkår i denne miljøgodkendelse er udarbejdet i henhold de af Staten udarbejdede standardvilkår. til Miljøstyrelsens vejledninger om luftforurening, støj, m.v. Der er grundlæggende taget udgangspunkt i godkendelsesbekendtgørelsen, standardvilkårbekendtgørelsen samt jordflytningsbekendtgørelsen.

Generelt

Vilkår 1-2 er stillet på baggrund af godkendelsesbekendtgørelsens §36 og planlovens § 56

Vilkår 3-4 er stillet på baggrund af standardvilkårene.

Indretning og drift

Vilkårene er stillet på baggrund af standardvilkårene, generelt anvendte vilkår i Frederikshavn kommune og hensyn til driftstider.

Oplagring af jord

Vilkårene er fastsat for at sikre at der prøvetages jf. jordflytningsbekendtgørelsen og sikre at der modtages, oplagres og prøvetages, så der ikke er fare for påvirkning af jord, grundvand og overfladevand.

Luftforurening

Der er ikke væsentlige afkast fra virksomheden, hvorfor der ikke er fastsat vilkår vedrørende afkasthøjder og emission derfra.

Der er fastsat vilkår om begrænsning af diffuse kilder, for lugt og støj hvilket er almen praksis.

Resterende vilkår er fastsat jf. standardvilkårbekendtgørelsen og har til hensigt at forhindre lugt og støvgener.

Støj

Der er fastsat støjgrænser for de relevante områdetyper i nærområdet svarende til vejledende støjgrænse i Vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. De nærmeste boliger er Koldenåvej 47b, 49, 51, nærmeste bolig er 200 meter fra skel

Den primære støjkilde nedknuseren er kun i anvendelse maksimalt 10 dage årligt, og der har tidligere fundet nedknusning sted på grunden, dog i en kortere periode.

Hovedparten af de nye aktiviteter er placeret på den ny erhvervede plads, der ligger væk fra boligerne. Nedknusning er kun tilladt på den sydlige matrikel, længst væk fra boligerne.

Det vurderes, at virksomhedens produktion kan overholde de stillede vilkår for virksomhedsstøj.

Kørsel til projektet forventes gennemsnitligt at omfavne maksimalt 30-35 lastbilkørsler dagligt. Kørsel sker på hverdage inden for virksomhedens åbningstid. Det vurderes ikke, at til- og frakørsel med lastbiler til virksomheden vil give anledning til væsentlige støjgener. Der er i projektets nærområde flere lignende virksomheder og de nærliggende boliger i det åbne land har ikke udkørsler til vendsysselvej, grundet trafikpresset på vendsysselvej er det dog bestemt at der skal opføres adgangsforhold mod syd, så snart det er muligt, ved udviklingsvejs realisering.

Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

De opstillede vilkår om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer stammer fra Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9, 1997. Driften af nedknuser og neddeler vurderes at kunne give anledning til denne slags gener, derfor er der medtaget vilkår herfor.

Der knuses dog maksimalt 5 gange årligt, og der foretages i forvejen nedknusning i området.

Beskyttelse af jord og grundvand

Arealet hvor virksomheden er placeret, ligger ikke i områder med drikkevandsinteresser (OD), områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) eller i indvindingsopland til vandværk. Fraktioner der kan påvirke grundvand er placeret på tæt belægning med kontrolleret afløb. Al tæt belægning vil bestå af asfalt eller beton. Det resterende område på entreprenørpladsen befæstes med grus. Områder med tæt belægning indrettes med fald mod afløb som bortledes gennem sandfang, olieudskiller og med indrettet tilbageholdelse af mobile forureningselementer. Udvaskningspotentialet af den tilkørte lettere forurenede jord vurderes at være begrænset, idet lettere forurenede jord ikke må indeholde flygtige forureningskomponenter. På baggrund heraf vurderes det, at virksomheden ikke kan give anledning til påvirkning af grundvandsinteresser i området.

Anlæggelse af jordvold

Vilkårene er fastsat for at sikre at bestemmelserne i lokalplanen og i jordflytningsbekendtgørelsen overholdes, samt at jordvolden indhold af lettere forurenede materialer forbliver immobile.

Affald

Virksomheden bør have et velfungerende affaldshåndteringssystem, der sikrer, at affaldet sorteres og bortskaffes korrekt. Der skal foretages en registrering og vurdering af affaldstyper og mængder. Dette imødekommes via affaldstilsyn, der udføres af miljøstyrelsen.

Almindeligt husholdningsaffald fjernes via kommunal tømningsordning.

Spildevand

Alt spildevand ledes enten til internt regnvandsbassin eller via sandfang, olieudskiller og med indrettet tilbageholdelse af mobile forureningselementer til kloaksystemet der er separatkloakeret. Der er ingen direkte udledning til grøften mellem matriklerne.

Egenkontrol

Vilkårene for egenkontrol er delvist standardvilkår og delvis kontrolpunkter til driftsjournalen, der skal sikre at al aktivitet vedrørende nedknusning og jordoplæg dokumenteres.

Miljøstyrelsen har udarbejdet standardvilkår for virksomhedens aktivitet/aktiviteter og vilkårene i denne miljøgodkendelse er udarbejdet i overensstemmelse hermed.

2.3 Miljø- og habitatvurdering

Ifølge habitatbekendtgørelsen¹ skal der ved miljøgodkendelse sikres, at der ikke sker væsentlige påvirkninger af Natura 2000-områder, samt administreres, så beskyttelsen i Ramsarområder fremmes. Før der meddeles godkendelse til det ansøgte, skal der derfor foretages en vurdering heraf. Dette er blevet vurderet som led i screeningsprocessen, nedstående er uddrag derfra.

Projektområdet ligger udenfor et internationalt beskyttet område. Det nærmeste Natura 2000 område er nr. 4: Hirsholmene, Havet vest herfor og Ellinge Ås udløb som ligger ca. 2 kilometer fra projektområdet. Projektet vurderes ikke at påvirke de internationalt beskyttede områder. Det skyldes afstanden til Natura 2000 områder, og at miljøgodkendelsen ikke vurderes at føre til ændringer af nærliggende naturområder, hvor arter fra udpegningsgrundlaget kunne have levested, fouragerings- eller opholdsareal.

Der er ingen registreringer af bilag IV-arter indenfor projektområdet eller i nærheden heraf. Projektområdet er placeret på et areal hvor der i forvejen er et jordhotel henholdsvis et opdyrket markareal. Projektet vurderes ikke at påvirke områdets bilag IV-arter. Det ansøgte projekt vurderes at have en neutral effekt på levesteder samt yngle- og rasteområder for bilag IV arter. Dette tilskrives, at miljøgodkendelsen ikke vurderes at medføre nogen varig ændring i naturtilstanden af nærliggende naturarealer.

2.4 Planlægningsforhold

Kommune- og lokalplan

Lokalplanen gældende for området er *"Byplanvedtægt nr. 57, for erhvervs- og serviceområde nord for Knivholt skov, syd for Vendsysselvej og vest for den planlagte omfartsvej i Frederikshavn."* Matriklerne befinder sig i Zone 1 der er udsat til Erhvervs-, Industri- og værkstedsvirksomhed. Lokalplanen Det vurderes at projektets aktiviteter og udformning ligger indenfor bestemmelserne i lokalplanen.

Matriklerne ligger i rammeområde FRE.E.16.03, Erhverv vest, Knivholtvej nord der i kommuneplanen er udpeget som erhvervsområde. Anvendelse for området er sat til virksomheder, som kan give anledning til middel og betydelig påvirkning af omgivelserne dvs. virksomhedsklasse 3-6, samt virksomheder med megen tung trafik.

Det vurderes at projektet, og dets aktiviteter ligger inden for rammerne i planen. For områdets arealer gælder det at de ubebyggede arealer skal ved beplantning eller befæstelse gives et ordentligt udseende og Udendørs oplag skal afskærmes med hegn eller tæt beplantning. Den enkelte grund skal afskærmes med beplantning eller anden

¹ Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

form for hegn. Den planlagte udvidelse vil have jordvold langs skel, hvilket vurderes at afskærme oplagene.

Der er bestemmelser i planen der fastsætter at alle parceller syd for vendsysselvej ikke skal have direkte adgang til vendsysselvej men dette er ikke og kan ikke efterkommes hverken for disse grunde eller de omkringliggende grund manglende vejetaablering i området. Dette er besluttet løst ved at give en midlertidig tilladelse, hvor der er krav om øjeblikkelig etablering af adgangsforhold mod syd til udviklingsvej når denne er etableret. Nærmere om dette kan læses i screeningsafgørelsen, der foreligger separat.

Virksomhedens etablering på lokaliteten er, hvis vilkårene i godkendelsen efterleves, således i overensstemmelse med planforholdende.

VVM-screening

Der er den 23.01.2026 gennemført en VVM-screening i henhold til Miljøvurderingsloven, der foreligger i en selvstændig afgørelse. Afgørelsen konkluderer at projektet ikke vurderes at have en væsentlig påvirkning på miljøet, og dermed ikke er VVM-pligtig

3. Forholdet til loven

3.1 Lovgrundlag

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 må virksomheder, anlæg eller indretninger, der er optaget på den i § 35 nævnte liste over de såkaldte listevirksomheder, ikke anlægges eller påbegyndes, før der er meddelt godkendelse heraf. Listevirksomheder må heller ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.

Bestemmelserne findes i miljøbeskyttelsesloven og godkendelsesbekendtgørelsen.

Virksomheden er af Frederikshavn Kommune placeret under følgende listepunkt:

Hovedaktivitet

K 206: Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1 til *"bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding."*

Biaktivitet

K 212: Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

3.2 Tidligere meddelte afgørelser

Der er tidligere meddelt følgende afgørelser til virksomheden:

- Miljøgodkendelse til jordhotel den 1. juli 2009
- Tillæg til miljøgodkendelse 11. september 2018

Disse bortfalder ved meddelelse af denne miljøgodkendelse.

3.3 Offentlighed og partshøring

Udkast til afgørelsen har været sendt i partshøring til ansøger og sagens øvrige parter. Bemærkningerne har givet anledning følgende ændringer i projektet, *tilføjelse af affaldsfraktionerne; Pap, tagpap, Klinker og sanitet, polystyren og mineraluld.*

3.4 Revurdering

Når der er forløbet 8 år fra meddelelsen af en godkendelse kan tilsynsmyndigheden revurdere godkendelsen.

3.5 Retsbeskyttelse

Ved meddelelse af nye vilkår, er virksomhedens retsbeskyttelsesperiode 8 år efter datoen for meddelelse af denne miljøgodkendelse. Hvis miljøgodkendelsen påklages udløber retsbeskyttelsesperioden først 8 år efter klagemyndighedens endelige afgørelse.

Når retsbeskyttelsesperioden er udløbet, er godkendelsen fortsat gældende, men tilsynsmyndigheden kan ændre vilkårene i miljøgodkendelsen ved påbud.

Inden for retsbeskyttelsesperioden kan tilsynsmyndigheden - som hovedregel - ikke meddele påbud eller forbud til virksomheden. Tilsynsmyndigheden skal dog tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud, hvis:

- 1). der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
- 2). forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
- 3). forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
- 4). væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger,
- 5). det af hensyn til driftssikkerheden - i forbindelse med processen eller aktiviteten - er påkrævet, at der anvendes andre teknikker, eller
- 6). der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af risikobekendtgørelsen.

Kommunen kan i særlige tilfælde tilbagekalde en godkendelse eller fastsætte særlige vilkår i en eksisterende godkendelse, herunder vilkår om sikkerhedsstillelse.

3.6 Aktindsigt

Der er adgang til aktindsigt i godkendelsessagen samt i de resultater af virksomhedens egenkontrol som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af. Adgangen til aktindsigt - og de begrænsninger der er i adgangen til aktindsigt - følger af reglerne i offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

3.7 Offentliggørelse og klagevejledning

Afgørelsen, som er meddelt i henhold til miljøbeskyttelseslovens regler, offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside (www.frederikshavn.dk) og på Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk>) den 10.02.2026.

Afgørelsen kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens regler påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, af visse nærmere angivne myndigheder og interesseorganisationer og af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager gennem Klageportalen, som du kan logge på via dette link: <https://kpo.naevneneshus.dk>. Du kan også logge på via borger.dk (som

borger) eller via virk.dk (som virksomhed eller forening). Du logger på Klageportalen med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret betales tilbage hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer udenom Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra godkendelsens offentlige bekendtgørelse og udløber ved midnat den 10.03.2026.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 96 har en klage over en godkendelse ikke opsættende virkning, medmindre ministeren bestemmer andet. Udnyttelsen af godkendelsen sker på ansøgerens eget ansvar og indebærer ingen begrænsninger i klagemyndighedens adgang til at ændre eller ophæve en påklaget afgørelse.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen efter loven være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter afgørelsens bekendtgørelse.

Kopi tilsendt:

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest (trvest@stps.dk)

Danmarks Naturfredningsforening (dnfrederikshavn-sager@dn.dk)

Friluftsrådet, lokalkontoret (frederikshavn@friluftsradet.dk)

Miljøstyrelsen (mst@mst.dk)

Med venlig hilsen

Rune Kongsgård Jensen (RNJN)
Ingeniør

Bilag A Oversigtsplan



	dato: 05.03.2025	sign.: M.M.	SAG NR.: 25037	tegn.nr.: 10-3
	rev.: 21.11.2025	konf.:		
	emne: SITUATIONSPLAN			mål: 1:1000 A3
	kunde: NORDJYSK LIFT			fase: SKITSEFORSLAG
	byggeplads: VENDSYSELVEJ 195 9900 FREDERIKSHAVN			Tlf. -
BYGGETEKNISK RÅDGIVNING & PROJEKTERING V/ Morten Madsen, Frederikshavnvej 82, 9800 Hjørring. mail@cad-tegnstuen.dk				Tlf. 96250131 Mob. 40414531

Bilag B Støjgrænseværdier for nærområdet

